

# ES 628 IT

## Kommunikationssystem für 40 Benutzer & 80 Endgeräte im 19 " Gehäuse



## Produktbeschreibung





Kommunikationssystem für 40 Benutzer & 80 Endgeräte im 19 " Gehäuse  
JETZT STARTEN - MIT FULL-IP.








Dieses neue, einzigartige System für bis zu 40 Benutzer vereint die Vorteile von Soft-PBX-Lösungen mit den Vorzügen klassischer AGFEO Telekommunikationssysteme. Damit ist es AGFEO gelungen, einen sinnvollen Mix aus klassischen Schnittstellen (Analog- und Digitalports) und IP-Technologien zu finden. Mit der Entwicklung der ES 628 IT macht AGFEO einen weiteren entscheidenden Schritt in die Zukunft und setzt technologisch neue Maßstäbe.

## Produkt-Highlights

-  **Voice to Mail**  
Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen
-  **Investitionssicherheit**  
Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.
-  **Energieeffizienz**  
Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.
-  **Freie Wahl der Endgeräte**  
Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.
-  **Unified Communications**  
Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
-  **Datensicherheit**  
Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.
-  **SmartHome**  
SmartHomeServer on Board.
-  **Systemfunktionen**  
Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.

## Leistungsmerkmale

-  **Rufsignalisierung**  
Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:
  - Apothekerschaltung intern/extern
  - Anrufweitschaltung intern
-  **Wählregeln**  
Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?  
Beispiele:
  - Stapelwahl
  - Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer
-  **Ladeschalenevent**  
in Verbindung mit DECT IP-System
-  **Voice to Mail**  
Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten

-  **Fax to Mail**  
Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten
-  **Multifunktion/Zeitsteuerung**  
zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen
-  **AGFEO Dashboard Unterstützung**  
(Lizenz erforderlich) beinhaltet
  - CTI-Wahl
  - Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
  - CSV-Import vorhandener Telefonbücher
  - Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
  - Türbilddarstellung
  - und vieles mehr
-  **SmartHomeServer Funktionen**
  - Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
  - Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
  - Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
  - Verknüpfung der verschiedenen Technologien
  - Konfiguration und Steuerung von Szenen
  - Schaltuhren, Zeitglieder uvm.
-  **Updateserver**  
für vorhandene Systemtelefone
-  **Einfache SIP Konfiguration**  
Über 130 Provider per Template konfigurierbar
-  **SmartHomeServer**  
Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz

## Technische Daten

-  Digitalports: 2
-  LAN-Ports: 1
-  IP-Sprachkanäle (Default): 10  
IP-Sprachkanäle (Max.): 16
-  AIS-Kanäle (Default): 1  
AIS-Kanäle (Max.): 4
-  SIP/ASIP Registrar: Ja, Maximal 64 IP Telefone anmeldbar
-  Abmessungen: 19" x 1HE x 215 mm
-  Stromaufnahme: 8,5 Watt
-  Maximale Endgeräte-Anzahl: 80
-  SmartHomeServer: on Board
-  UP0-Ports: 4
-  Analoge Ports: 4
-  Voiceboxen (Default): 6  
Voiceboxen (Max.): 30
-  Faxboxen (Default): 0  
Faxboxen (Max): 6
-  Externe SIP-Konten: 32
-  Gewicht: 3 kg
-  Maximale Benutzer-Anzahl: 40
-  CTI/Tapi Server: on Board