

ES 770 IT

Modulares Kommunikationssystem für 200 Benutzer & 120 Endgeräte



Produktbeschreibung

Modulares Kommunikationssystem für 200 Benutzer & 120 Endgeräte





Für FULL-IP und vorhandene Netze. Mit dem Kauf dieses Systems gehen Sie auf Nummer sicher. Es ist durch die vorhandene modulare Vielfalt sowohl für IP-Infrastruktur- als auch vorhandene Netzstrukturen mit 2 oder 4 Drahttechnik geeignet. Durch den Einbau erbt auch Ihr altes Kommunikationsnetz Funktionen modernster IP-Technik und das mit den vorhandenen Altgeräten.

Produkt-Highlights













-  **Voice to Mail**
Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen
-  **Investitionssicherheit**
Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.
-  **Energieeffizienz**
Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.
-  **Freie Wahl der Endgeräte**
Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.
-  **Unified Communications**
Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
-  **Datensicherheit**
Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.
-  **SmartHome**
SmartHomeServer on Board.
-  **Systemfunktionen**
Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.

Leistungsmerkmale

-  **Rufsignalisierung**
Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:
 - Apothekerschaltung intern/extern
 - Anrufweitschaltung intern
-  **Ladeschalenevent**
in Verbindung mit DECT IP-System
-  **Fax to Mail**
Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten
-  **Wählregeln**
Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?
Beispiele:
 - Stapelwahl
 - Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer
-  **Voice to Mail**
Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten
-  **Updateserver**
für vorhandene Systemtelefone

- 
Multifunktion/Zeitsteuerung
 zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen
- 
AGFEO Dashboard Unterstützung
 (Lizenz erforderlich) beinhaltet
 - CTI-Wahl
 - Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
 - CSV-Import vorhandener Telefonbücher
 - Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
 - Türbilddarstellung
 - und vieles mehr
- 
SmartHomeServer Funktionen
 - Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
 - Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
 - Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
 - Verknüpfung der verschiedenen Technologien
 - Konfiguration und Steuerung von Szenen
 - Schaltuhren, Zeitglieder uvm.
- 
Einfache SIP Konfiguration
 Über 130 Provider per Template konfigurierbar
- 
SmartHomeServer
 Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz

Technische Daten

- 
 LAN-Ports: 1
- 
 IP-Sprachkanäle (Default): 16
 IP-Sprachkanäle (Max.): 64
- 
 AIS-Kanäle (Default): 4
 AIS-Kanäle (Max.): 7
- 
 SIP/ASIP Registrar: Ja, Maximal 80 IP Telefone anmeldbar
- 
 Abmessungen: 19" x 4HE x 270 mm
- 
 Stromaufnahme: 11,8 Watt
- 
 Maximale Endgeräte-Anzahl: 120
- 
 SmartHome Server: on Board
- 
 Modulslots für Erweiterungsmodule: 7
- 
 Voiceboxen (Default): 6
 Voiceboxen (Max.): 120
- 
 Faxboxen (Default): 0
 Faxboxen (Max): 6
- 
 Externe SIP-Konten: 32
- 
 Gewicht: 7 kg
- 
 Maximale Benutzer-Anzahl: 200
- 
 CTI/Tapi Server: on Board