



VoIP-Telefonanlage der Yeastar S-Serie

Performance and Power

Entwickelt für den kleinen und mittleren Unternehmen, unterstützt bis zu 500 Benutzer und gebaut mit der neuesten Technologie, liefert die Yeastar S-Serie außergewöhnliche Kosteneinsparungen, Produktivität und Effizienzverbesserungen und Lieferung von Energie, Performance, Qualität und Vertrauen.

Der neue S-Serie ist für die Kommunikationsbedürfnisse von heute und morgen entwickelt, und mit dem Yeastar einzigartige modulare Design Zukunft beweist Ihre Investition Wahl.

Genießen Sie die Einfach- zu-benutzen -Lösung

Die S-Serie verfügt über eine schnelle Installation mit umfassenden Auto Provisioning, erweiterte Plug-and-Play-Fähigkeit, zusammen mit einer intuitiven Metro UI durch gesteuerte Konfiguration Punkt -and-Click, von jedem Ort aus.

Ihre Wahl von Technologien und Features

Mit einem einzigartigen modularen Design wird die S-Serie in den anspruchsvollsten Umgebungen installiert. Sie können auch mit den möglichst vollständige und komplette Software-Versionen die Vorteile der erweiterten Enterprise- Grade-Funktionen nutzen.

Telefonanlage ohne Risiko

S-Serie ist mit der Zukunft im Auge gebaut, um die neuesten technologischen Fortschritte nutzen, von Freescale industrietauglichen Quad-Core- Prozessoren von TI DSP Sprachprozessoren und langlebige Energieeinheiten und Lichtschutz.

Play Safe und erwarten Zuverlässigkeit

Mit erweiterten Failover, Sicherheit, Überwachung und Reporting-Funktionen als Standard, kombiniert mit einer internen Firewall und mit Unterstützung für TLS und SRTP - Verschlüsselung, hat es noch nie war so ein robustes System.

Wichtige Funktionen und Vorteile

- Linkus UC Clients
- Kompatibel mit SIP / IAX2, PSTN-Leitungen, ISDN BRI, E1 / T1 / PRI und GSM / 3G / 4G
- Built-in Call- Aufnahmefunktion
- Leistungsstarke Apps (Add-ons) umfassen Selbstbestimmung, LDAP und mehr
- Steuern und verwalten Sie die Telefonanlage des Kunden einfach und schnell mit Remote Management
- Bequeme Integration mit Call Center, CRM und Hotel-PMS
- Kostenlose lebenslange Software
- mehrere Standorte verbinden und Remote-Benutzer sofort
- Keine versteckten Gebühren und zusätzliche Lizenzgebühren
- Energieeffizient (1,8-59,1 Watt)

Features

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- AutoCLIP
- Blind Transfer
- Blocklist/Allowlist
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting (FXS)
- Caller ID
- Contacts
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Paging/Intercom
- LDAP
- Linkus UC Clients
- Linkus Cloud Service*
- Mobility Extension
- Multi-language System Prompt
- Multi-language System Language
- Multi-site Interconnect
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Phone Provisioning
- Real-time Status Monitor
- Remote Management
- Ring Group
- SIP Forking
- SLA
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Permission
- Voicemail

	S412		S20		S50		S100		S300	
Hardware Version	-		V2	V4	V2	V4	V2	V4	V2	V4
Users	20		20		50		100 (up to 200)		300 (up to 500)	
Max Concurrent Calls	8		10		25		30 (up to 60)		60 (up to 120**)	
Max FXS Ports	12		4		8		16		24	
Max FXO/BRI Ports	4		4		8		16		24	
Max GSM/3G/4G Ports	2		1		4		6		6	
Max 4G Port (Data)	1		1	0	1	0	1	0	1	0
Max E1/T1/J1 Ports	-		-		-		2		3	
VoIP Trunks	4		20		50		100		100	
Protocol	SIP (RFC3261), IAX2									
Transport Protocol	UDP, TCP, TLS, SRTP									
Codec	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4									
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO									
Ethernet Interfaces	2 × 10/100 Mbps					2 × 10/100/1000 Mbps				
IP Services	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN									
Voicemail	5000 min (expandable)					10000 min (expandable)				
Company Contacts	-		-		500		1000		3000	
Firewall	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
T.38 Fax	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
Hot Standby	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
App Center	Linkus, Auto Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App*, Hotel App*, MIKO CTI App, char utile h+ Integration, Zoho Integration, QueueMetrics Integration (the V4 hardware doesn't support Zoho Integration App, QueueMetrics Integration APP, and MIKO CTI App)									
External Storage	TF Card		TF Card		SD Card		SD Card		SD Card & 2.5" SATA HDD	
USB	-		-		-		1		1	
Power	DC 12V 3.33A		DC 12V 1A		AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max		AC 100-240V 50/60HZ 1.5A max			
Size (L x W x H) (cm)	29 x 18 x 3.3		16 x 16 x 3		34 x 21 x 4.4		44 x 25.2 x 4.4		44 x 25.2 x 4.4	
Weight	0.68 kg		0.3 kg		1.48 kg		2.5 kg		2.6 kg	
Environment	Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Storage Range: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Humidity: 10-90% non-condensing									
Mounting	Desktop & Wall-mount					1U Rack-mount				

**If automatic call recording is enabled, the max concurrent calls will be 90.

*Features with the star mark are paid features.